

# TASKI® Jontec Technique free

## Grundpolish

### Produktbeskrivning

Grundpolish för porösa och/eller slitna hårda golv som PVC, kvartsvinyl och sten. Kan även användas på linoleum. Speciella polymerer i produkten fyller igen porer, skapar bättre fästförmåga och minskar behovet av ytterligare lager av polish. Bättre fästförmåga ger även längre hållbarhet för varje polishbehandling.

### Produktgenskaper

- Ger bra underlag och säkert fäste för toppolish
- Ger en semi-permanent behandling
- Fyller igen porer
- Minskar åtgången av toppolish
- Uppfyller Svanens kriterier för golvvårdsprodukter

### Produktfördelar

- Idealisk för säkert fäste på besvärliga underlag
- De flesta toppolishprodukter kan om man så önskar avlägsnas utan att denna förseglande produkt skadas
- Förbehandlar porösa eller skadade golv för att lättare kunna applicera polishprodukter
- Minskad åtgång av polish ger ekonomiska besparingar
- Ingår i Diverseys breda sortiment av miljömärkta produkter

### Bruksanvisning

#### Dosering:


TASKI Jontec Technique free skall ej spädas. För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

#### Användning:

Endast uppskurade, ordentligt sköljda och helt torra golv får behandlas (bortsett från golv som skurats upp med TASKI Jontec No 1 som inte behöver sköljas, detta gäller dock inte linoleumgolv som skall sköljas).

Häll lite av produkten på golven och sprid ut jämnt med en polishutläggare, i 1-1,5 m stråk som överlappar varandra medan de är våta. Låt golvet torka fullständigt (tar vanligen 20-40 minuter). På mycket porösa golv läggs ännu ett skikt ut. Låt torka helt och lägg sedan på ytterligare skikt av lämplig Diversey toppolish till dess önskat resultat uppnås.

# F2h



© A.I.S.E.

# TASKI® Jontec Technique free F2h

## Grundpolish

### Teknisk information

System	Artikelnamn	Artikelnamn/Förpackningsstorlek	Brukslösning	Utseende	pH koncentrat	pH brukslösning	Relativ densitet (20°C)
Standard	7513199	TASKI Jontec Technique free 2x5L	100%	Opak, vit	≈ 9	≈9	1.03g/cm³

*Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.*

### Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i separat säkerhetsdatablad. <https://sds.sealedair.com/>

Endast för professionell användning.

Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

### Att beakta

Endast väl rengjorda noggrant sköljda och fullständigt torra golv får behandlas. Får ej användas på trägolv. Får endast användas på väl rengjorda och torra golv av cement och armerad betong.

### Miljöinformation

Produkten är miljömärkt med Nordic Ecolabel. Alla tensider i denna produkt är lätt biologiskt nedbrytbara enligt OECD 301.